

Узлы и детали продуктопровода к пневмоперегрузателям «ЖАСКО»



Трубопроводы гибкие L-2 м (t=1,2м), L-3 м (t=1,2м)

Применяются при ручном заборе продукта и устанавливаются на заборной части трассы. Обеспечивают легкость и мобильность в работе с заборным устройством.



Трубопроводы металлические L-1,5 м, L-2,5 м

Предназначены для создания трасс повышенной износостойкости.



Защелка с уплотнением

Соединяет между собой секции трубопровода, позволяет быстро и легко выполнить монтаж транспортной линии различной длины и конфигурации.



Отвод с углом 90° и 120°

Предназначен для изменения направления трассы.



Устройство заборное универсальное

Предназначено для забора продукта.



Циклон-успокоитель

Служит для выделения транспортируемого продукта из воздушно-продуктовой смеси и направления его для дальнейшей переработки.



Бункер выгрузки вагонов

Применяется для разгрузки вагонов типа "Хоппер". Бункер устанавливается под выгрузной люк вагона, забор продукта из бункера осуществляется универсальным заборным устройством.



Разъём токоподводящий

Предназначен для подсоединения электрокабеля.

Дефлектор



Предназначен для работы пневмоперегрузателя в нагнетательном режиме. Выполняет функцию воздухозаборника.

Бункеры загрузочные



Предназначены для подачи сырья в пневмотрассу во время работы пневмоперегрузателя в нагнетательном режиме.